



الحل الموحد للاتصال والتعاون السلسلة الصوتية UCM6300

تتيح السلسلة الصوتية UCM6300 للشركات إيجاد حلول موحدة للاتصال والتعاون تتميز بالفاعلية وقابلية التطوير. وتوفر سلسلة أنظمة تبادل الفروع الخاصة ببروتوكول الإنترنت (IP PBX) هذه نظامًا أساسيًا يوحد الاحتياجات الأساسية لاتصالات الأعمال بما في ذلك الاتصالات الصوتية والمراسلة الفورية (IM) والاجتماعات الصوتية والاجتماعات عبر الويب والبيانات والتحليلات وقابلية التحرك وإمكانية الوصول إلى المرافق والاتصال الداخلي وغير ذلك. وتدعم السلسلة الصوتية UCM6300 ما يصل إلى 1500 مستخدم وتتضمن مراسلة فورية (IM) مدمجة، ونظامًا أساسيًا للمؤتمرات الصوتية/الويب وتطبيق Wave الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل والتعاون من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وهواتف IP ونقاط نهاية SIP. وتدعم خدمة UCM RemoteConnect السحابية للمستخدمين عن بُعد من أجل توفير نظام أساسي مختلط هو الأفضل في فئته يجمع بين قدرات التحكم التي في نظام IP PBX الموجود في موقع العمل والوصول عن بُعد وقابلية إدارة النظام التي في الحل السحابي. ويتقديم حل اتصالات وتعاون موحد متطور ومزود بمجموعة أدوات خاصة بالتنقل والأمان والمراسلة الفورية والمؤتمرات الصوتية والتعاون، فإن السلسلة الصوتية UCM6300 توفر نظامًا أساسيًا فعالاً لاتصالات الأعمال بأي مؤسسة.



تطبيق Wave مجاني يتيح الاتصالات الصوتية والمراسلة والفورية (IM) بسهولة باستخدام أجهزة سطح المكتب والويب وأجهزة Android/iOS



نظام أساسي مدمج للمراسلة الفورية (IM) والمؤتمرات الصوتية والاجتماعات عبر الويب يدعم الوصول إليه عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ونقاط نهاية SIP



توفير نقاط نهاية بروتوكول بدء الجلسة (SIP) من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين



تدعم ما يصل إلى 1500 مستخدم وما يصل إلى 200 مكالمات متزامنة



تسهل خدمة اجتياز جدار حماية NAT التلقائي الاتصالات الآمنة عن بُعد



ثلاثة منافذ جيغابت ذاتية الاستشعار لشبكة RJ45 مع منفذ التزويد بالطاقة عبر الإنترنت (PoE+) ودعم جهاز توجيه NAT



حماية أمنية متقدمة مع تشغيل آمن ومصادقة مميزة وكلمة مرور افتراضية عشوائية لحماية المكالمات والحسابات



تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) لعمليات تكامل الجهات الخارجية، التي تشمل الأنظمة الأساسية لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الممتلكات (PMS)



تستند إلى نظام تشغيل الاتصالات الهاتفية مفتوح المصدر للإصدار الـ 16 من Asterisk



متوافقة مع نظام GDMS لإعداد السحابة وإدارتها ومراقبتها



تدعم برنامج ترميز الصوت Optus كامل النطاق ومرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50% من فقدان الحزمة



موثوقية معززة مع دعم لقابلية الوصول العالية في وضع الاستعداد الساخن والنشر المزدوج المحلي

UCM6300A	UCM6302A	UCM6304A	UCM6308A	
لا يوجد	منفذان من نوع RJ11	4 منافذ من نوع RJ11	8 منافذ من نوع RJ11	منافذ FXS للهواتف التناظرية
لا يوجد	منفذان من نوع RJ11	4 منافذ من نوع RJ11	8 منافذ من نوع RJ11	منافذ FXO لخط PSTN
لا يوجد	منفذان من نوع RJ11	4 منافذ من نوع RJ11	8 منافذ من نوع RJ11	واجهات الشبكة
لا يوجد	منفذان من نوع RJ11	4 منافذ من نوع RJ11	8 منافذ من نوع RJ11	جهاز التوجيه NAT
منفذ 3.0 USB، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منفذ 2.0 USB، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منفذ 3.0 USB، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منفذ 3.0 USB، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منافذ الأجهزة الملحقة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مؤشرات بإضاءة LED
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	شاشة LCD
نعم، اضغط مطولاً لإعادة تعيين إعدادات المصنع واضغط ضغطة قصيرة لإعادة التشغيل	نعم، اضغط مطولاً لإعادة تعيين إعدادات المصنع واضغط ضغطة قصيرة لإعادة التشغيل	نعم، اضغط مطولاً لإعادة تعيين إعدادات المصنع واضغط ضغطة قصيرة لإعادة التشغيل	نعم، اضغط مطولاً لإعادة تعيين إعدادات المصنع واضغط ضغطة قصيرة لإعادة التشغيل	مفتاح إعادة تعيين
وحدة بروتوكول محرّمة للصوت تتضمن إلغاء صدی الخط (LEC) مع المعالجة غير الخطية (NLP)، إلغاء صدی الخط لفئة شبكة الاتصالات بطول ذيلي 128 ملي ثانية، مخزن مؤقت ديناميكي، اكتشاف المودم والتبديل التلقائي إلى G.711، NetEQ، FEC 2.0، مرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50 % من فقدان حزمة الصوت	وحدة بروتوكول محرّمة للصوت تتضمن إلغاء صدی الخط (LEC) مع المعالجة غير الخطية (NLP)، إلغاء صدی الخط لفئة شبكة الاتصالات بطول ذيلي 128 ملي ثانية، مخزن مؤقت ديناميكي، اكتشاف المودم والتبديل التلقائي إلى G.711، NetEQ، FEC 2.0، مرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50 % من فقدان حزمة الصوت	وحدة بروتوكول محرّمة للصوت تتضمن إلغاء صدی الخط (LEC) مع المعالجة غير الخطية (NLP)، إلغاء صدی الخط لفئة شبكة الاتصالات بطول ذيلي 128 ملي ثانية، مخزن مؤقت ديناميكي، اكتشاف المودم والتبديل التلقائي إلى G.711، NetEQ، FEC 2.0، مرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50 % من فقدان حزمة الصوت	وحدة بروتوكول محرّمة للصوت تتضمن إلغاء صدی الخط (LEC) مع المعالجة غير الخطية (NLP)، إلغاء صدی الخط لفئة شبكة الاتصالات بطول ذيلي 128 ملي ثانية، مخزن مؤقت ديناميكي، اكتشاف المودم والتبديل التلقائي إلى G.711، NetEQ، FEC 2.0، مرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50 % من فقدان حزمة الصوت	إمكانيات نقل الصوت عبر الحزمة
Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38	برامج ترميز الصوت والفاكس
جودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثانية (802.1Q، 802.1p) وجودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثالثة (MPLS، DiffServ، ToS)	جودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثانية (802.1Q، 802.1p) وجودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثالثة (MPLS، DiffServ، ToS)	جودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثانية (802.1Q، 802.1p) وجودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثالثة (MPLS، DiffServ، ToS)	جودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثانية (802.1Q، 802.1p) وجودة الخدمة (QoS) من الطبقة الثالثة (MPLS، DiffServ، ToS)	جودة الخدمة (QoS)
تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) كاملة لتكامل الأنظمة الأساسية والتطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية	تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) كاملة لتكامل الأنظمة الأساسية والتطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية	تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) كاملة لتكامل الأنظمة الأساسية والتطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية	تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) كاملة لتكامل الأنظمة الأساسية والتطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية	واجهة برمجة التطبيقات (API)
استناداً إلى الإصدار 16 من Asterisk	استناداً إلى الإصدار 16 من Asterisk	استناداً إلى الإصدار 16 من Asterisk	استناداً إلى الإصدار 16 من Asterisk	نظام تشغيل الاتصالات الهاتفية
صوت داخل النطاق، وRFC4733، وSIP INFO	صوت داخل النطاق، وRFC4733، وSIP INFO	صوت داخل النطاق، وRFC4733، وSIP INFO	صوت داخل النطاق، وRFC4733، وSIP INFO	طرق التردد المتعدد ثنائي النغمات (DTMF)
الإمداد الشامل باستخدام ملف تكوين لغة الترميز القابلة للامتداد (XML) المشفرة بمعيار التشفير المتقدم (AES)، الاكتشاف التلقائي والإمداد التلقائي لنقاط النهاية الخاصة بروتوكول الإنترنت من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين (ZeroConfig) (الخيار 66 من بروتوكول SIP SUBSCRIBE/DHCP متعدد الإرسال/بروتوكول DNS متعدد الإرسال)، قائمة الأحداث بين خط الاتصال المباشر المحلي والبعيد	الإمداد الشامل باستخدام ملف تكوين لغة الترميز القابلة للامتداد (XML) المشفرة بمعيار التشفير المتقدم (AES)، الاكتشاف التلقائي والإمداد التلقائي لنقاط النهاية الخاصة بروتوكول الإنترنت من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين (ZeroConfig) (الخيار 66 من بروتوكول SIP SUBSCRIBE/DHCP متعدد الإرسال/بروتوكول DNS متعدد الإرسال)، قائمة الأحداث بين خط الاتصال المباشر المحلي والبعيد	الإمداد الشامل باستخدام ملف تكوين لغة الترميز القابلة للامتداد (XML) المشفرة بمعيار التشفير المتقدم (AES)، الاكتشاف التلقائي والإمداد التلقائي لنقاط النهاية الخاصة بروتوكول الإنترنت من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين (ZeroConfig) (الخيار 66 من بروتوكول SIP SUBSCRIBE/DHCP متعدد الإرسال/بروتوكول DNS متعدد الإرسال)، قائمة الأحداث بين خط الاتصال المباشر المحلي والبعيد	الإمداد الشامل باستخدام ملف تكوين لغة الترميز القابلة للامتداد (XML) المشفرة بمعيار التشفير المتقدم (AES)، الاكتشاف التلقائي والإمداد التلقائي لنقاط النهاية الخاصة بروتوكول الإنترنت من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين (ZeroConfig) (الخيار 66 من بروتوكول SIP SUBSCRIBE/DHCP متعدد الإرسال/بروتوكول DNS متعدد الإرسال)، قائمة الأحداث بين خط الاتصال المباشر المحلي والبعيد	بروتوكول الإمداد والتوصيل والتشغيل
TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP IPV6، OpenVPN® (معلق)، HDLC، HDLC-ETH، PPP	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP IPV6، OpenVPN® (معلق)، HDLC، HDLC-ETH، PPP	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP IPV6، OpenVPN® (معلق)، HDLC، HDLC-ETH، PPP	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP IPV6، OpenVPN® (معلق)، HDLC، HDLC-ETH، PPP	بروتوكولات الشبكة
نغمة الانشغال/نغمة الإزدحام/نغمة الزعيق التشويشي، انعكاس القطبية، توقيت وميض الحامل، قطع التيار المتكرر	نغمة الانشغال/نغمة الإزدحام/نغمة الزعيق التشويشي، انعكاس القطبية، توقيت وميض الحامل، قطع التيار المتكرر	نغمة الانشغال/نغمة الإزدحام/نغمة الزعيق التشويشي، انعكاس القطبية، توقيت وميض الحامل، قطع التيار المتكرر	نغمة الانشغال/نغمة الإزدحام/نغمة الزعيق التشويشي، انعكاس القطبية، توقيت وميض الحامل، قطع التيار المتكرر	طرق قطع الاتصال
SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X	SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X	SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X	SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X	تشفير الوسائط
الإدخال: 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز؛ الإخراج: 12 فولت تيار مستمر، 1.5 أمبير	الإدخال: 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز؛ الإخراج: 12 فولت تيار مستمر، 1.5 أمبير	الإدخال: 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز؛ الإخراج: 12 فولت تيار مستمر، 1.5 أمبير	الإدخال: 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز؛ الإخراج: 12 فولت تيار مستمر، 1.5 أمبير	إمداد الطاقة العام
270 مم (الطول) × 175 مم (العرض) × 36 مم (الارتفاع)	270 مم (الطول) × 175 مم (العرض) × 36 مم (الارتفاع)	270 مم (الطول) × 175 مم (العرض) × 36 مم (الارتفاع)	270 مم (الطول) × 175 مم (العرض) × 36 مم (الارتفاع)	الأبعاد
وزن الوحدة: 705 جرامات؛ وزن الحزمة: 1131 جراماً	وزن الوحدة: 725 جم؛ وزن الحزمة: 1221 جم	وزن الوحدة: 775 جم؛ وزن الحزمة: 1621 جم	وزن الوحدة: 2538 جم؛ وزن الحزمة: 3463 جم	الوزن
في أثناء التشغيل: 32 - 113 درجة فهرنهايت/0 ~ 45 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف) في أثناء التخزين: 14 - 140 درجة فهرنهايت/10 ~ 60 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف)	في أثناء التشغيل: 32 - 113 درجة فهرنهايت/0 ~ 45 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف) في أثناء التخزين: 14 - 140 درجة فهرنهايت/10 ~ 60 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف)	في أثناء التشغيل: 32 - 113 درجة فهرنهايت/0 ~ 45 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف) في أثناء التخزين: 14 - 140 درجة فهرنهايت/10 ~ 60 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف)	في أثناء التشغيل: 32 - 113 درجة فهرنهايت/0 ~ 45 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف) في أثناء التخزين: 14 - 140 درجة فهرنهايت/10 ~ 60 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 10 - 90 % (دون تكثيف)	درجة الحرارة ونسبة الرطوبة
التثبيت على الحائط وعلى سطح المكتب	التثبيت على الحائط وعلى سطح المكتب	التثبيت على الحائط وعلى سطح المكتب	التثبيت على حامل وعلى سطح المكتب	التثبيت
واجهة مستخدم الويب: الإنجليزية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، البولندية، التشيكية، التركية -الاستجابة الصوتية التفاعلية/المطاببات الصوتية القابلة للتخصيص: الإنجليزية، الصينية، الإنجليزية البريطانية، الألمانية، الإسبانية، اليونانية، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، التركية، العبرية، العربية، الهولندية	واجهة مستخدم الويب: الإنجليزية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، البولندية، التشيكية، التركية -الاستجابة الصوتية التفاعلية/المطاببات الصوتية القابلة للتخصيص: الإنجليزية، الصينية، الإنجليزية البريطانية، الألمانية، الإسبانية، اليونانية، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، التركية، العبرية، العربية، الهولندية	واجهة مستخدم الويب: الإنجليزية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، البولندية، التشيكية، التركية -الاستجابة الصوتية التفاعلية/المطاببات الصوتية القابلة للتخصيص: الإنجليزية، الصينية، الإنجليزية البريطانية، الألمانية، الإسبانية، اليونانية، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، التركية، العبرية، العربية، الهولندية	واجهة مستخدم الويب: الإنجليزية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، البولندية، التشيكية، التركية -الاستجابة الصوتية التفاعلية/المطاببات الصوتية القابلة للتخصيص: الإنجليزية، الصينية، الإنجليزية البريطانية، الألمانية، الإسبانية، اليونانية، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، التركية، العبرية، العربية، الهولندية	دعم اللغات المتعددة
أنظمة NTT، SIN 227 – BT، ETSI-DTMF، ETSI-FSK، Belcore/Telcordia	أنظمة NTT، SIN 227 – BT، ETSI-DTMF، ETSI-FSK، Belcore/Telcordia	أنظمة NTT، SIN 227 – BT، ETSI-DTMF، ETSI-FSK، Belcore/Telcordia	أنظمة NTT، SIN 227 – BT، ETSI-DTMF، ETSI-FSK، Belcore/Telcordia	معرّف المتصل
نعم، مع خيار التمكين/التعطيل عند إنشاء الاتصال وإنهائه	نعم، مع خيار التمكين/التعطيل عند إنشاء الاتصال وإنهائه	نعم، مع خيار التمكين/التعطيل عند إنشاء الاتصال وإنهائه	نعم، مع خيار التمكين/التعطيل عند إنشاء الاتصال وإنهائه	انعكاس القطبية/الومضة
قوائم انتظار متعددة للمكالمات القابلة للتكوين، وتوزيع المكالمات التلقائي (ACD) بناءً على مهارات العامل/مدى التوافر/حمل العمل، والإعلانات في قائمة الانتظار	قوائم انتظار متعددة للمكالمات القابلة للتكوين، وتوزيع المكالمات التلقائي (ACD) بناءً على مهارات العامل/مدى التوافر/حمل العمل، والإعلانات في قائمة الانتظار	قوائم انتظار متعددة للمكالمات القابلة للتكوين، وتوزيع المكالمات التلقائي (ACD) بناءً على مهارات العامل/مدى التوافر/حمل العمل، والإعلانات في قائمة الانتظار	قوائم انتظار متعددة للمكالمات القابلة للتكوين، وتوزيع المكالمات التلقائي (ACD) بناءً على مهارات العامل/مدى التوافر/حمل العمل، والإعلانات في قائمة الانتظار	مركز الاتصال
ما يصل إلى 64 طبقات من نظام IVR (الاستجابة الصوتية التفاعلية) بلغات متعددة	ما يصل إلى 64 طبقات من نظام IVR (الاستجابة الصوتية التفاعلية) بلغات متعددة	ما يصل إلى 64 طبقات من نظام IVR (الاستجابة الصوتية التفاعلية) بلغات متعددة	ما يصل إلى 64 طبقات من نظام IVR (الاستجابة الصوتية التفاعلية) بلغات متعددة	الرد التلقائي القابل للتخصيص
المستخدمون: 250 المكالمات المتزامنة (G.711): 50 الحد الأقصى لمكالمات SRTP المتزامنة (G.711): 50	المستخدمون: 500 المكالمات المتزامنة (G.711): 75 الحد الأقصى لمكالمات SRTP المتزامنة (G.711): 75	المستخدمون: 1000 المكالمات المتزامنة (G.711): 150 الحد الأقصى لمكالمات SRTP المتزامنة (G.711): 120	المستخدمون: 1500 المكالمات المتزامنة (G.711): 200 الحد الأقصى لمكالمات SRTP المتزامنة (G.711): 150	الحد الأقصى لسعة الاتصال
3 غرف اجتماعات وما يصل إلى 50 طرفاً	5 غرف اجتماعات وما يصل إلى 75 طرفاً	7 غرف اجتماعات وما يصل إلى 120 طرفاً	9 غرف اجتماعات وما يصل إلى 150 طرفاً	الحد الأقصى للحاضرين في جسور المؤتمرات
يوفر مجلّداً لسطح المكتب (Windows 10+ وMac OS 10+) والويب (متصفحات Firefox وChrome) والهاتف المحمول (Android وiOS)، ويتيح للمستخدمين الانضمام إلى الاجتماعات التي تستضيفها UCM والتواصل مع المستخدمين/الحلول الأخرى وإجراء/تلقّي المكالمات باستخدام حسابات SIP المسجلة على سلسلة UCM6300A من نظام IP PBX	يوفر مجلّداً لسطح المكتب (Windows 10+ وMac OS 10+) والويب (متصفحات Firefox وChrome) والهاتف المحمول (Android وiOS)، ويتيح للمستخدمين الانضمام إلى الاجتماعات التي تستضيفها UCM والتواصل مع المستخدمين/الحلول الأخرى وإجراء/تلقّي المكالمات باستخدام حسابات SIP المسجلة على سلسلة UCM6300A من نظام IP PBX	يوفر مجلّداً لسطح المكتب (Windows 10+ وMac OS 10+) والويب (متصفحات Firefox وChrome) والهاتف المحمول (Android وiOS)، ويتيح للمستخدمين الانضمام إلى الاجتماعات التي تستضيفها UCM والتواصل مع المستخدمين/الحلول الأخرى وإجراء/تلقّي المكالمات باستخدام حسابات SIP المسجلة على سلسلة UCM6300A من نظام IP PBX	يوفر مجلّداً لسطح المكتب (Windows 10+ وMac OS 10+) والويب (متصفحات Firefox وChrome) والهاتف المحمول (Android وiOS)، ويتيح للمستخدمين الانضمام إلى الاجتماعات التي تستضيفها UCM والتواصل مع المستخدمين/الحلول الأخرى وإجراء/تلقّي المكالمات باستخدام حسابات SIP المسجلة على سلسلة UCM6300A من نظام IP PBX	تطبيق Wave
تتعلق المكالمات، إعادة توجيه المكالمات، تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، معرفّ المتصل، سجل المكالمات، محفوظات المكالمات، نغمة الرنين، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، موسيقى قيد الانتظار، عمليات توجيه الاتصال، الاتصال المباشر الداخلي (DID)، الاتصال المباشر الخارجي (DOD)، خاصية عدم الإزعاج (DND)، الوصول المباشر إلى النظام الداخلي (DISA)، مجموعة نغضات الرنين، الطلب بشكل متزامن، الجداول الزمنية، مجموعات أرقام التعريف الشخصية (PIN)، قائمة انتظار المكالمات، مجموعة الانتقال/التحويل/الاتصال الداخلي، البريد الصوتي، تنبيه المكالمات، مطهر المكالمات المشتركة (SCA)، حفل مصباح مشغول (BLF)، البريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني، الفاكس إلى البريد الإلكتروني، الاتصال السريع، معاودة الاتصال، الاتصال بالاسم، مكالمة الطوارئ، تتبع الاتصال، القائمة السوداء/القائمة البيضاء، الاجتماعات الصوتية، قائمة الأحداث، الرموز المميزة، انتظار المكالمات/إتمام المكالمات في أثناء الانشغال، التحكم الصوتي	تتعلق المكالمات، إعادة توجيه المكالمات، تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، معرفّ المتصل، سجل المكالمات، محفوظات المكالمات، نغمة الرنين، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، موسيقى قيد الانتظار، عمليات توجيه الاتصال، الاتصال المباشر الداخلي (DID)، الاتصال المباشر الخارجي (DOD)، خاصية عدم الإزعاج (DND)، الوصول المباشر إلى النظام الداخلي (DISA)، مجموعة نغضات الرنين، الطلب بشكل متزامن، الجداول الزمنية، مجموعات أرقام التعريف الشخصية (PIN)، قائمة انتظار المكالمات، مجموعة الانتقال/التحويل/الاتصال الداخلي، البريد الصوتي، تنبيه المكالمات، مطهر المكالمات المشتركة (SCA)، حفل مصباح مشغول (BLF)، البريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني، الفاكس إلى البريد الإلكتروني، الاتصال السريع، معاودة الاتصال، الاتصال بالاسم، مكالمة الطوارئ، تتبع الاتصال، القائمة السوداء/القائمة البيضاء، الاجتماعات الصوتية، قائمة الأحداث، الرموز المميزة، انتظار المكالمات/إتمام المكالمات في أثناء الانشغال، التحكم الصوتي	تتعلق المكالمات، إعادة توجيه المكالمات، تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، معرفّ المتصل، سجل المكالمات، محفوظات المكالمات، نغمة الرنين، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، موسيقى قيد الانتظار، عمليات توجيه الاتصال، الاتصال المباشر الداخلي (DID)، الاتصال المباشر الخارجي (DOD)، خاصية عدم الإزعاج (DND)، الوصول المباشر إلى النظام الداخلي (DISA)، مجموعة نغضات الرنين، الطلب بشكل متزامن، الجداول الزمنية، مجموعات أرقام التعريف الشخصية (PIN)، قائمة انتظار المكالمات، مجموعة الانتقال/التحويل/الاتصال الداخلي، البريد الصوتي، تنبيه المكالمات، مطهر المكالمات المشتركة (SCA)، حفل مصباح مشغول (BLF)، البريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني، الفاكس إلى البريد الإلكتروني، الاتصال السريع، معاودة الاتصال، الاتصال بالاسم، مكالمة الطوارئ، تتبع الاتصال، القائمة السوداء/القائمة البيضاء، الاجتماعات الصوتية، قائمة الأحداث، الرموز المميزة، انتظار المكالمات/إتمام المكالمات في أثناء الانشغال، التحكم الصوتي	تتعلق المكالمات، إعادة توجيه المكالمات، تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، معرفّ المتصل، سجل المكالمات، محفوظات المكالمات، نغمة الرنين، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، موسيقى قيد الانتظار، عمليات توجيه الاتصال، الاتصال المباشر الداخلي (DID)، الاتصال المباشر الخارجي (DOD)، خاصية عدم الإزعاج (DND)، الوصول المباشر إلى النظام الداخلي (DISA)، مجموعة نغضات الرنين، الطلب بشكل متزامن، الجداول الزمنية، مجموعات أرقام التعريف الشخصية (PIN)، قائمة انتظار المكالمات، مجموعة الانتقال/التحويل/الاتصال الداخلي، البريد الصوتي، تنبيه المكالمات، مطهر المكالمات المشتركة (SCA)، حفل مصباح مشغول (BLF)، البريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني، الفاكس إلى البريد الإلكتروني، الاتصال السريع، معاودة الاتصال، الاتصال بالاسم، مكالمة الطوارئ، تتبع الاتصال، القائمة السوداء/القائمة البيضاء، الاجتماعات الصوتية، قائمة الأحداث، الرموز المميزة، انتظار المكالمات/إتمام المكالمات في أثناء الانشغال، التحكم الصوتي	مميزات الاتصال
بدعم من نظام إدارة الأجهزة Grandstream (GDMS)، نظام سحابي للتوفير والإدارة من دون لمس، يقدم واجهة مركزية لتوفير منتجات Grandstream وإدارتها ومراقبتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها	بدعم من نظام إدارة الأجهزة Grandstream (GDMS)، نظام سحابي للتوفير والإدارة من دون لمس، يقدم واجهة مركزية لتوفير منتجات Grandstream وإدارتها ومراقبتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها	بدعم من نظام إدارة الأجهزة Grandstream (GDMS)، نظام سحابي للتوفير والإدارة من دون لمس، يقدم واجهة مركزية لتوفير منتجات Grandstream وإدارتها ومراقبتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها	بدعم من نظام إدارة الأجهزة Grandstream (GDMS)، نظام سحابي للتوفير والإدارة من دون لمس، يقدم واجهة مركزية لتوفير منتجات Grandstream وإدارتها ومراقبتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها	ترقية البرامج الثابتة
RFC 3261, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3515, RFC 3311, RFC 4028. RFC 2976, RFC 3842, RFC 3892, RFC 3428, RFC 4733, RFC 3665, RFC 4734, RFC 3860, RFC 4734, RFC 3665, RFC 4566, RFC 2617, RFC 3856, RFC 3711, RFC 5245, RFC 5389, RFC 5766, RFC 6347, RFC 6455, RFC 3323, RFC 3550	RFC 3261, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3515, RFC 3311, RFC 4028. RFC 2976, RFC 3842, RFC 3892, RFC 3428, RFC 4733, RFC 3665, RFC 4734, RFC 3860, RFC 4734, RFC 3665, RFC 4566, RFC 2617, RFC 3856, RFC 3711, RFC 5245, RFC 5389, RFC 5766, RFC 6347, RFC 6455, RFC 3323, RFC 3550	RFC 3261, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3515, RFC 3311, RFC 4028. RFC 2976, RFC 3842, RFC 3892, RFC 3428, RFC 4733, RFC 3665, RFC 4734, RFC 3860, RFC 4734, RFC 3665, RFC 4566, RFC 2617, RFC 3856, RFC 3711, RFC 5245, RFC 5389, RFC 5766, RFC 6347, RFC 6455, RFC 3323, RFC 3550	RFC 3261, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3515, RFC 3311, RFC 4028. RFC 2976, RFC 3842, RFC 3892, RFC 3428, RFC 4733, RFC 3665, RFC 4734, RFC 3860, RFC 4734, RFC 3665, RFC 4566, RFC 2617, RFC 3856, RFC 3711, RFC 5245, RFC 5389, RFC 5766, RFC 6347, RFC 6455, RFC 3323, RFC 3550	معايير بروتوكول الإنترنت
هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC): الجزء 15 (CFR 47) الفئة B، الجزء 68 علامة CE: K.21، ITU-T K.20، ES 203 021، EN 62368.1، EN 61000-3-3، EN 55032، EN 55035، AS/NZS CISPR 32، AS/CA S002، AS/CA S003.1/2، (RCM): علامة الامتثال التنظيمي UL 60950-1 أو UL 62368-1	هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC): الجزء 15 (CFR 47) الفئة B، الجزء 68 علامة CE: K.21، ITU-T K.20، ES 203 021، EN 62368.1، EN 61000-3-3، EN 55032، EN 55035، AS/NZS CISPR 32، AS/CA S002، AS/CA S003.1/2، (RCM): علامة الامتثال التنظيمي UL 60950-1 أو UL 62368-1	هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC): الجزء 15 (CFR 47) الفئة B، الجزء 68 علامة CE: K.21، ITU-T K.20، ES 203 021، EN 62368.1، EN 61000-3-3، EN 55032، EN 55035، AS/NZS CISPR 32، AS/CA S002، AS/CA S003.1/2، (RCM): علامة الامتثال التنظيمي UL 60950-1 أو UL 62368-1	هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC): الجزء 15 (CFR 47) الفئة B، الجزء 68 علامة CE: K.21، ITU-T K.20، ES 203 021، EN 62368.1، EN 61000-3-3، EN 55032، EN 55035، AS/NZS CISPR 32، AS/CA S002، AS/CA S003.1/2، (RCM): علامة الامتثال التنظيمي UL 60950-1 أو UL 62368-1	التوافق